



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame flessibile Cl. 5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 Flexible bare copper Cl.5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	450/750 V
	ISOLAMENTO INSULATION	PVC tipo T11 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 PVC type T11 acc. 20-11 and VDE 0207		TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	4000 V
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	UNEL UNEL		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURES RANGE	Posa fissa/Fixed installation - 40° C / + 80° C
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC, tipo TM2 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 colore grigio similar RAL 7001 PVC, type TM2 acc. CEI 20-11 and VDE 0207 color grey similar RAL 7001		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa fissa/Fixed installation 4 x Ø

NORMATIVE NORMS

	COMPORTAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	IEC 60332-1 e CEI 20-22/II IEC 60332-1 and CEI 20-22/II		OIL RESISTANT OIL RESISTANT	Acc. CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1)
BUONA RESISTENZA UV GOOD UV RESISTANCE			RIFERIMENTI STANDARD STANDARD REFERENCE CEI 20-11 CEI 20-20/1 CEI 20-20/II IV° ED.1996 CEI 20-22/1 CEI 20-22/4 IV° ED.1996 CEI 20-37/II ED.1997		

MARCATURA MARKING

CE SADA CAVI® SPA SADAOIL® 750 formazione 450/750 V lotto - anno CEI 20-22 II Made in Italy - metrica.
CE SADA CAVI® SPA SADAOIL® 750 size 450/750 V lot - year CEI 20-22 II Made in Italy - metric marking.

USO USE

Cavi multipolari di comando e controllo, per posa fissa, per alimentazione apparecchiature elettriche. Possono essere utilizzati per applicazioni mobili purché sottoposti a leggere sollecitazioni meccaniche. Possono essere utilizzati in ambienti umidi e secchi. Resistenti ai principali oli industriali. Non propaganti l'incendio.

Command and control multicore cables, for fixed installation, mainly used for power supply. They can be used for mobile applications but only if exposed to light mechanical stress and in wet or dry environments. Resistant to the main industrial oils. They avoid fire propagation.

CAVI POSA FISSA OIL RESISTANT | OIL RESISTANT CABLES FIXED INSTALLATION

CODICE CODE	FORMAZIONE SIZE (MM)			DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	CU (KG/KM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
OILU2X0.50	2	x	0,50	4,8	10	34,7
OILU3X0.50	3	x	0,50	5,1	14	41,9
OILU3G0.50	3	G	0,50	5,1	14	41,9
OILU4X0.50	4	x	0,50	5,5	19	50,6
OILU4G0.50	4	G	0,50	5,5	19	50,6
OILU5X0.50	5	x	0,50	6,3	24	65,4
OILU5G0.50	5	G	0,50	6,3	24	65,4
OILU2X0.75	2	x	0,75	5,2	14	43,1
OILU3X0.75	3	x	0,75	5,5	22	52,4
OILU3G0.75	3	G	0,75	5,5	22	52,4
OILU4X0.75	4	x	0,75	6,2	29	67,6
OILU4G0.75	4	G	0,75	6,2	29	67,6
OILU5X0.75	5	x	0,75	6,8	36	82,4
OILU5G0.75	5	G	0,75	6,8	36	82,4
OILU2X1	2	x	1	5,50	19,20	49,49
OILU3X1	3	x	1	6,10	28,80	64,54
OILU3G1	3	G	1	6,10	28,80	64,54
OILU4X1	4	x	1	6,60	38,40	78,87
OILU4G1	4	G	1	6,60	38,40	78,87
OILU5X1	5	x	1	7,20	48,00	95,49
OILU5G1	5	G	1	7,20	48,00	95,49
OILU2X1.5	2	x	1,5	6,30	28,80	67,90
OILU3X1.5	3	x	1,5	6,70	43,20	84,48
OILU3G1.5	3	G	1,5	6,70	43,20	84,48
OILU4X1.5	4	x	1,5	7,50	57,60	108,36
OILU4G1.5	4	G	1,5	7,50	57,60	108,36
OILU5X1.5	5	x	1,5	8,20	72,00	131,80
OILU5G1.5	5	G	1,5	8,20	72,00	131,80
OILU2X2.5	2	x	2,5	7,7	48	105,1
OILU3X2.5	3	x	2,5	8,2	72	132,0
OILU3G2.5	3	G	2,5	8,2	72	132,0
OILU4X2.5	4	x	2,5	9,1	96	167,8
OILU4G2.5	4	G	2,5	9,1	96	167,8
OILU5X2.5	5	x	2,5	10,0	120	205,6
OILU5G2.5	5	G	2,5	10,0	120	205,6
OILU2X4	2	x	4	9,2	77	155,9
OILU3X4	3	x	4	9,7	115	194,9
OILU3G4	3	G	4	9,7	115	194,9
OILU4X4	4	x	4	10,9	154	252,0
OILU4G4	4	G	4	10,9	154	252,0
OILU5X4	5	x	4	12,1	192	312,5
OILU5G4	5	G	4	12,1	192	312,5
OILU2X6	2	x	6	10,8	115	221,7
OILU3X6	3	x	6	11,5	173	281,9
OILU3G6	3	G	6	11,5	173	281,9
OILU4X6	4	x	6	12,8	230	361,0
OILU4G6	4	G	6	12,8	230	361,0
OILU5X6	5	x	6	14,3	288	450,8
OILU5G6	5	G	6	14,3	288	450,8