

CAVO TACHIMETRICA

TACHYMETRIC CABLE PUR 12X0,23 UR/CSA
















MADE IN ITALY





VISTA IN SEZIONE
SECTION VIEW

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame stagnato Cl.6 Tinned copper wire Cl.6
	ISOLAMENTO INSULATION	Polipropilene Polypropylene
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Bianco / White Marrone / Brown Verde / Green Giallo / Yellow Grigio / Grey Bianco-marrone / White-brown Arancio / Orange Blu / Blue Rosso / Red Nero / Black Viola / Violet Bianco-nero / White-black
	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape
	SCHERMATURA SHIELD	Treccia di rame stagnato cop. 85% Tinned copper braid coverage 85%
	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PUR colore verde RAL 6018 PUR colour green RAL 6018
	TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	30 V
	TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURE RANGE	Posa mobile/Dynamic installation: - 25° C / + 80° C
	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa mobile/Dynamic installation: 10 x \varnothing
	FLESSIONI FLEX LIFE	da 3 a 5 milioni di cicli from 3 to 5 milion cycles
	VELOCITÀ SPEED	Autoportante: 5 m/sec. Unsupported: 5 m/sec.
	ACCELERAZIONE ACCELERATION	50 m/s ²

CAVI PER SISTEMI DI MISURA A NORME UL/CSA | MEASURING SYSTEMS UL/CSA CABLES

NORMATIVE
NORMS

 COMPORAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	CEI EN 50265.2.1 NFC M32070 C2 IEC 60332.1.1	 OIL RESISTANT OIL RESISTANT	VDE 0472 Part. 803 A/B (04/1986), UL 1581, VDE 0282 Teil 10, HD 22.10 S1
PRIVO DI ALOGENI HALOGEN FREE		RESISTENZA ALL'IDROLISI HIDROLYSIS RESISTANT	VDE 0472-602

RIFERIMENTI STANDARD | REFERENCE STANDARD

UL-CSA | UR AWM 80° C 30 V | CSA AWM 80° C 30 V FT1 | Style 20234 | AWM I/II A/B FT1

MARCATURA
MARKINGSADACAVI® SPA 12X0.23 mmq - cURus AWM STYLE 20234 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 E96541 CE DESINA
SADACAVI® SPA 12X0.23 mmq - cURus AWM STYLE 20234 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 E96541 CE DESINAUSO
USE

Cavo per collegamenti sistemi dinamo tachimetrica Siemens® o equivalenti, a norme UL/CSA, per posa mobile in catena portacavi. Adatti all'utilizzo in condizioni gravose e dove sono richiesti requisiti meccanici e prestazioni elevate. Alta resistenza a oli industriali.

Cables for interconnecting Siemens® dynamo tachymetric or equivalent, UL/CSA compliant for dynamic installation in drag chain. Suitable for use on hard conditions and where high mechanical requirements and performances are required. High resistance to the industrial oils.

CODICE CODE	FORMAZIONE SIZE (MM)	DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
TPS12X0.23	12 x 0.23	6,9	48