

SADAOIL® 750 CY UNEL













CE RoHS



SCHEMATO/SHIELDED



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

 CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame flessibile Cl. 5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 Flexible bare copper Cl.5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295	 TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	450/750 V
 ISOLAMENTO INSULATION	PVC tipo T11 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 PVC type T11 acc. 20-11 and VDE 0207	 TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	4000 V
 COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	UNEL UNEL	 TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURES RANGE	Posa fissa/Fixed installation - 40° C / + 80° C
 SEPARATORE WRAPPING	Nastro di poliestere Polyester tape	 RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa fissa/Fixed installation 6 x Ø
 SCHEMATURA SHIELD	Treccia di rame stagnato, copertura 85% Tinned copper braid, coverage 85%		
 GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC, tipo TM2 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 colore grigio similar RAL 7001 PVC, type TM2 acc. CEI 20-11 and VDE 0207 color grey similar RAL 7001		

NORMATIVE NORMS

 COMPORTAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	IEC 60332-1-2 CPR Compliant: Eca	 OIL RESISTANT OIL RESISTANT	Acc. CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1)
BUONA RESISTENZA UV GOOD UV RESISTANCE		RIFERIMENTI STANDARD STANDARD REFERENCE EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 CEI 20-11 CEI 20-37/2	

MARCATURA MARKING

CE SADA CAVI® SPA SADAOIL® 750 CY formazione 450/750 V - Eca - lotto - anno Made in Italy - metrica.
CE SADA CAVI® SPA SADAOIL® 750 CY size 450/750 V lot - year CEI 20-22 II Made in Italy - metric marking.

USO USE

Cavi multipolari schermati di comando e controllo ,per posa fissa ,per alimentazione apparecchiature elettriche. Possono essere utilizzati per applicazioni mobili purché sottoposti a leggere sollecitazioni meccaniche. Possono essere utilizzati in ambienti umidi e secchi. Resistenti ai principali oli industriali. Non propaganti l'incendio.

Command and control multicore shielded cables , for fixed installation, mainly used for power supply. They can be used for mobile applications but only if exposed to light mechanical stress and in wet or dry environments. Resistant to the main industrial oils. They avoid fire propagation.

CAVI POSA FISSA OIL RESISTANT | OIL RESISTANT CABLES FIXED INSTALLATION

CODICE CODE	FORMAZIONE SIZE (MM)			DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	CU (KG/KM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
PFSU2X0.50	2	x	0,50	5,4	23,7	43,1
PFSU3X0.50	3	x	0,50	5,7	28,6	51,2
PFSU3G0.50	3	G	0,50	5,7	28,6	51,2
PFSU4X0.50	4	x	0,50	6,3	38,3	67,8
PFSU4G0.50	4	G	0,50	6,3	38,3	67,8
PFSU5X0.50	5	x	0,50	6,9	43,5	78,6
PFSU5G0.50	5	G	0,50	6,9	43,5	78,6
PFSU2X0.75	2	x	0,75	6,0	28,6	52,5
PFSU3X0.75	3	x	0,75	6,3	40,7	67,9
PFSU3G0.75	3	G	0,75	6,3	40,7	67,9
PFSU4X0.75	4	x	0,75	6,8	48,1	80,3
PFSU4G0.75	4	G	0,75	6,8	48,1	80,3
PFSU5X0.75	5	x	0,75	7,6	60,6	102,0
PFSU5G0.75	5	G	0,75	7,6	60,6	102,0
PFSU2X1	2	x	1	6,3	38,3	63,2
PFSU3X1	3	x	1	6,7	48,1	76,9
PFSU3G1	3	G	1	6,7	48,1	76,9
PFSU4X1	4	x	1	7,2	63,0	96,5
PFSU4G1	4	G	1	7,2	63,0	96,5
PFSU5X1	5	x	1	8,0	72,8	116,6
PFSU5G1	5	G	1	8,0	72,8	116,6
PFSU2X1.5	2	x	1,5	6,9	48,3	76,2
PFSU3X1.5	3	x	1,5	7,5	67,8	103,1
PFSU3G1.5	3	G	1,5	7,5	67,8	103,1
PFSU4X1.5	4	x	1,5	8,1	82,3	124,3
PFSU4G1.5	4	G	1,5	8,1	82,3	124,3
PFSU5X1.5	5	x	1,5	9,0	101,6	155,4
PFSU5G1.5	5	G	1,5	9,0	101,6	155,4
PFSU2X2.5	2	x	2,5	8,3	72,8	111,3
PFSU3X2.5	3	x	2,5	9,0	101,6	150,1
PFSU3G2.5	3	G	2,5	9,0	101,6	150,1
PFSU4X2.5	4	x	2,5	9,7	130,5	187,7
PFSU4G2.5	4	G	2,5	9,7	130,5	187,7
PFSU5X2.5	5	x	2,5	10,8	154,5	228,8
PFSU5G2.5	5	G	2,5	10,8	154,5	228,8
PFSU2X4	2	x	4	9,8	111,4	161,6
PFSU3X4	3	x	4	10,5	149,7	212,3
PFSU3G4	3	G	4	10,5	149,7	212,3
PFSU4X4	4	x	4	11,5	193,0	268,1
PFSU4G4	4	G	4	11,5	193,0	268,1
PFSU5X4	5	x	4	12,7	236,3	332,6
PFSU5G4	5	G	4	12,7	236,3	332,6
PFSU2X6	2	x	6	11,4	154,7	220,0
PFSU3X6	3	x	6	12,3	217,2	298,7
PFSU3G6	3	G	6	12,3	217,2	298,7
PFSU4X6	4	x	6	13,8	292,0	396,9
PFSU4G6	4	G	6	13,8	292,0	396,9
PFSU5X6	5	x	6	15,3	358,3	491,9

CAVI POSA FISSA OIL RESISTANT | OIL RESISTANT CABLES FIXED INSTALLATION

CODICE CODE	FORMAZIONE SIZE (MM)			DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	CU (KG/KM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
PFSU5G6	5	G	6	15,3	358,3	491,9
PFSU3X10	3	x	10	15,5	358,0	478,1
PFSU3G10	3	G	10	15,5	358,0	478,1
PFSU4X10	4	x	10	17,1	463,0	616,5
PFSU4G10	4	G	10	17,1	463,0	616,5
PFSU5X10	5	x	10	19,2	567,6	772,8
PFSU5G10	5	G	10	19,2	567,6	772,8
PFSU3X16	3	x	16	18,0	548,5	695,5
PFSU3G16	3	G	16	18,0	548,5	695,5
PFSU4X16	4	x	16	19,8	710,8	896,9
PFSU4G16	4	G	16	19,8	710,8	896,9
PFSU5X16	5	x	16	22,2	873,2	1.121,6
PFSU5G16	5	G	16	22,2	873,2	1.121,6
PFSU4X25	4	x	25	24,5	1.068,6	1.348,7
PFSU4G25	4	G	25	24,5	1.068,6	1.348,7
PFSU4X35	4	x	35	27,9	1.491,8	1.829,9
PFSU4G35	4	G	35	27,9	1.491,8	1.829,9
PFSU4X50	4	x	50	33,9	2.152,9	2.660,7
PFSU4G50	4	G	50	33,9	2.152,9	2.660,7
PFSU4X70	4	x	70	39,7	2.962,3	3.631,3
PFSU4G70	4	G	70	39,7	2.962,3	3.631,3