










CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Conduttore flessibile in rame rosso Cl.5 Flexible bare or tinned copper conductor Cl.5		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	2.8/10KV
	ISOLAMENTO INSULATION	Gomma siliconica Silicone rubber EI2		TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	15/25 kV
	TEMPERATURE DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	- 60° C / + 180° C		PICCO DI TEMPERATURA TEMPERATURE PEAKS AT	210°C

NORMATIVE NORMS

	HALOGEN FREE	CEI EN 50363-5		
RIFERIMENTI STANDARD STANDARD REFERENCE	CEI 20-29 IEC EN 60228		/	4 /

Condizioni di impiego piu comuni

Cavo resistente alle alte e basse temperature conservando un alto grado di flessibilità.

Resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità.

Elevati standard di sicurezza.

Common features

Good resistance to high and low temperature.

Weather proof.

Hight safety standards.

RESISTENZA ELETTRICA MAX A 20°C

SEZIONE NOMINALE (MM2)	DIAM. CONDUTTORE (MM)	SPESSORE ISOLANTEN (MM)	DIAMTRO ESTERNO (MM)	TENSIONE NOMINALE (KV)	TENSIONE DI PROVA(KV)	RAME ROSSO(OHM/KM)	RAME STAGNATO(OHM/KM)
0,25	0,21	1,18	3,00	3,50	15	78,00	80,20
0,35	0,21	1,45	3,70	3,50	15	55,70	57,30
0,35	0,21	2,10	5,00	7,50	20	55,70	57,30
0,50	0,21	1,05	3,00	3,50	15	39,00	40,10
0,50	0,21	2,50	6,00	7,50	20	39,00	40,10
0,50	0,21	3,00	7,00	10,00	25	39,00	40,10
0,60	0,21	1,50	4,00	3,50	15	32,50	33,40
0,75	0,21	1,10	3,30	3,50	15	26,00	26,70
0,75	0,21	2,45	6,00	7,50	20	26,00	26,70
0,75	0,21	2,95	7,00	10,00	25	26,00	26,70
1,00	0,21	1,60	4,50	2,80	15	19,50	20,00
1,00	0,21	1,85	5,00	3,50	15	19,50	20,00
1,00	0,21	2,35	6,00	7,50	20	19,50	20,00
1,00	0,21	2,85	7,00	10,00	25	19,50	20,00
1,50	0,26	3,00	7,50	7,50	25	13,30	13,70