


RESOLVER PVC CY

(3X(2X0.14)+4X0.14+4X0.25+2X0.50) UR/CSA



VISTA IN SEZIONE
SECTION VIEW

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

COPPIA PAIR: 3x2x0.14 mm²

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame stagnato Cl.6 Tinned copper wire Cl.6
	ISOLAMENTO INSULATION	Poliolefina (PP) Polyolefine (PP)
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Giallo-verde / Yellow-green Nero-marrone / Black-brown Rosso-arancio / Red-orange
	CORDATURA STRANDING	Conduttori twistati a coppie Cores twisted to pair
	SEPARATORE WRAPPING	PET
	SCHERMATURA SHIELD	Singola sulle coppie a fascio di rame stagnato cop. +/- 90% Tinned copper wound on the single pair coverage +/- 90%
	GUAINA INTERMEDIA INNER SHEATH	PVC colore grigio PVC colour grey




FORMAZIONE SIZE: 4x0.14 mm²

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame stagnato Cl.6 Tinned copper wire Cl.6
	ISOLAMENTO INSULATION	Poliolefina (PP) Polyolefine (PP)
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Grigio / Grey Blu / Blue Bianco-nero / White-black Bianco-giallo / White-yellow

FORMAZIONE SIZE: 4x0.25 mm²







	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame stagnato Cl.6 Tinned copper wire Cl.6
	ISOLAMENTO INSULATION	Poliolefina (PP) Polyolefine (PP)
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Marrone-grigio / Brown-grey Giallo-marrone / Yellow-brown Verde-nero / Green-black Verde-rosso / Green-red

FORMAZIONE SIZE: 2x0.50 mm²


	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame stagnato Tinned copper wire
	ISOLAMENTO INSULATION	Poliolefina (PP) Polyolefine (PP)
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Marrone-rosso / Brown-red Marrone-blu / Brow-blue

CAVI RESOLVER A NORME UL/CSA | RESOLVER UL/CSA CABLES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	30 V
	SCHEMATURA TOTALE GLOBAL SHIELD	Treccia di rame stagnato copertura 85% Tinned copper braid coverage +/- 90%		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURE RANGE	Posa mobile/Dynamic installation: -25° C / +80° C
	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa mobile/Dynamic installation: 10 x ø
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC colore verde RAL 6018 PVC colour green RAL 6018			

NORMATIVE
NORMS

	COMPORAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	CEI EN 50265.2.1, NFC M32070 C2, IEC 60332.1.1		OIL RESISTANT OIL RESISTANT	VDE 0472 part. 803 A/B (04/1986), UL 1581, VDE 0282 teil 10, HD 22.10 S1
---	--	---	---	---------------------------------------	--

RIFERIMENTI STANDARD | STANDARD REFERENCE: UL-CSA | UR AWM 80° C 30 V | CSA AWM 80° C 30 V FT1

FORMAZIONE SIZE (MM)	DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
(3 x 2 x 0.14 + 4 x 0.14 + 4 x 0.25 + 2 x 0.50)	9,5	80