

CAVO PER SISTEMI DI MISURA PUR CY (4X2X0.14+4X0.50+(4X0.14)) UR/CSA

CE cRU^{US} RoHS

HIGH EFFICIENCY



VISTA IN SEZIONE
SECTION VIEW

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

COPPIA PAIR: 4x2x0.14 mm²



CONDUTTORE
CONDUCTOR

Rame stagnato Cl.6
Tinned copper wire Cl.6



ISOLAMENTO
INSULATION

TPE



COLORAZIONE CONDUTTORI
CORES COLORATION

Blu-nero / Blue-black
Giallo-viola / Yellow-violet
Grigio-rosa / Grey-pink Verde-
marrone / Green-brown

FORMAZIONE SIZE: 4x0,50 mm²



CONDUTTORE
CONDUCTOR

Rame stagnato Cl.6
Tinned copper wire Cl.6



ISOLAMENTO
INSULATION

TPE



COLORAZIONE CONDUTTORI
CORES COLORATION

Bianco / White - Blu / Blue
Bianco-verde / White-green
Marrone-verde / Brown-green



SEPARATORE
WRAPPING

Tessuto non tessuto
Non woven tape

FORMAZIONE SIZE: 4x0,14 mm²



CONDUTTORE
CONDUCTOR

Rame stagnato Cl.6
Tinned copper wire Cl.6



ISOLAMENTO
INSULATION

TPE



COLORAZIONE CONDUTTORI
CORES COLORATION

Blu-nero / Blue-black - Giallo-nero / Yellow-black
Rosso-nero / Red-black -Verde-nero / Green-black



SEPARATORE
WRAPPING

Tessuto non tessuto
Non woven tape



SCHERMATURA
SHIELD

Singola sulle coppie a fascio di rame stagnato
Tinned copper wound on the single pair










SEPARATORE
WRAPPING


Tessuto non tessuto
Non woven tape

CAVI PER SISTEMI DI MISURA A NORME UL/CSA | MEASURING SYSTEMS UL/CSA CABLES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	30 V
	SCHEMATURA TOTALE GLOBAL SHIELD	Treccia di rame stagnato copertura 85% Tinned copper braid coverage +/- 85%		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURE RANGE	Posa mobile/Dynamic installation: -25° C / +80° C
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC colore nero RAL 9005 PVC colour nero RAL 9005		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa mobile/Dynamic installation: 10 x ø
	SEPARATORE WRAPPING	Tessuto non tessuto Non woven tape			

NORMATIVE
NORMS

	OIL RESISTANT OIL RESISTANT	VDE 0472 part. 803 A/B (04/1986), UL 1581, VDE 0282 teil 10, HD 22.10 S1	PRIVO DI ALOGENI HALOGEN FREE
---	---------------------------------------	---	---

RIFERIMENTI STANDARD | STANDARD REFERENCE : UL-CSA | UR AWM 80° C 30 V | CSA AWM 80° C 30 V FT1 | Style 20236 | AWM I/II A/B FT1

FORMAZIONE SIZE (MM)	DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
(4 x 2 x 0.14 + 4 x 0.50 + (4 x 0.14))	8,3	68